

C.I.P.**45 Auto**

TAB.	IV
Date	84-06-14
Révision	20-04-21

Pays d'origine: US

Marquage alternatif: 45 ACP

	CARTOUCHE MAXI	CHAMBRE MINI
	Longueurs L1 = L2 = L3 ¹⁾ = 22.81 -0.25 L4 = L5 = L6 = 32.39 Culot R = 1.24 R1 = 12.19 R3 = E = 4.11 E1 = 10.16 e min = 0.89 delta = 26° f = 0.38 beta = 35° Chambre à poudre P1 = 12.09 P2 = Cône de raccordement alpha = S = r1 min = r2 = Collet H1 = H2 ¹⁾ = 12.01 Projectile G1 ¹⁾ = 11.48 G2 = F = L3+G ¹⁾ = 25.58 Pressions (Énergies) Méthode transducteur Pmax = 1300 bar PK = 1495 bar PE = 1690 bar M = 12.50 Autres indications Fe ¹⁾ = 0.30 delta L =	Longueurs L1 = L2 = L3 ¹⁾ = 22.81 Cuvette R = R1 = 12.22 R2 = R3 = r = Chambre à poudre E = 5.08 P1 ¹⁾ = 12.18 P2 = Cône de raccordement alpha = S = r1 max = r2 = Collet H1 = H2 ¹⁾ = 12.04 Prise de rayures G1 ¹⁾ * = 11.48 G ¹⁾ = 2.77 alpha1* = 180° h = s = i ¹⁾ * = 2°34'59" w = Canon F ¹⁾ * = 11.23 Z ¹⁾ = 11.43 Rayures b = 3.73 N = 6 u = 406.00 Q = 101.33 mm ²
Échelle 1.43:1		

Dimensions en << mm >>
 Dimensions et tolérances pour les canons
 d'épreuve: Voyez Annexe CR 1.

Notes: 1) A' contrôler pour la sécurité
 * Dimensions de base